

SUPERAIR



เครื่องปรับอากาศ

เซิงฟาดนิษย์
เพื่อธุรกิจ
ของคุณ

AVAILABLE NOW SERIES



GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

16	CEILING TYPE INVERTER/R32	20	CEILING TYPE FIXED SPEED	24	1-WAY CASSETTE INVERTER /R32
26	ROUND FLOW PREMIUM CASSETTE TYPE INVERTER/R32	29	ROUND FLOW PREMIUM CASSETTE TYPE FIXED SPEED/R32	32	DUCT INVERTER INVERTER (R32)



SELF-CLEANING

ทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิ
ให้ลดต่ำลง จนเกิดเป็นเกล็ดน้ำแข็ง
บนคอยล์เย็น และขจัดสิ่งสกปรกออกไป
ด้วยการละลายน้ำแข็ง



PM 2.5 FILTER

มีฟิลเตอร์กรองอากาศ ป้องกันฝุ่น PM 2.5

**ตัวรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32



HUMAN SENSOR

เซนเซอร์อัจฉริยะที่ตรวจจับความเคลื่อนไหว
เมื่อมีการเข้า-ออกจากห้อง จึงสามารถเปิด-ปิดได้อย่างอัตโนมัติ
ช่วยประหยัดไฟอย่างสูงสุด

*ตัวรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32

SMART CONTROL

ควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านสมาร์ตโฟนด้วยแอปพลิเคชัน HAISMART

*ตัวรุ่น HCFI-36ETR32 HCFI-40ESR32 HCFI-40ETR32
HCFI-48ESR32 และ HCFI-48ETR32

CEILING TYPE

INVERTER/R32



100%
Copper


100%
COPPER
AIR PIPE

ท่อน้ำยาที่ผลิตด้วยทองแดง 100% โปลิเอทิลีน
อะลูมิเนียม ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูง
ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดง
กับน้ำยาทำความเย็นช่วยยกระดับประสิทธิภาพ
ในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศในตัวรุ่น

DC INVERTER

เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และการประหยัด
พลังงานซึ่งใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ DC ที่มีประสิทธิภาพ



CEILING TYPE INVERTER / R32

สูงสุดประหยัดไฟเบอร์ 10 D
สูงสุดประหยัดไฟเบอร์ 5 D
พร้อมเซ็นเซอร์อุณหภูมิห้อง 5 Din*
*เซ็นเซอร์ 5 D มาตรฐานอุตสาหกรรม



Model	Set	HCFI-18PSR32	HCFI-25PSR32	HCFI-30PSR32	HCFI-36PSR32	
	Indoor	HCFI-18PSR32F	HCFI-25PSR32F	HCFI-30PSR32F	HCFI-36PSR32F	
	Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP	
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
Rated cooling	Capacity	KW	5.3(2.2-5.8)	7.3(2.6-8.0)	8.8(3.6-10.0)	10.5(4.0-11.2)
	Capacity	Btu/h	19,461(7,500-19,800)	25,000(9,000-27,300)	30,070(12,200-34,100)	36,915(13,600-38,200)
	Input	W	1480	2320	2610	3330
	Running current	A	6.80	10.65	11.98	15.29
	SEER	/	19.62	17.23	17.88	16.38
Egat	/	5	5	5	5	
Max. input consumption	W	2000	3000	3400	4100	
Max. current	A	9.18	12.40	15.61	18.82	
Min. input consumption	W	490	500	770	228	
Operation Control (Standard)	Remote	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	
Operation Control (Optional)	Wired	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	
WiFi Control / Human Sensor		มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	มี / ไม่มี	
Indoor air flow (SH/H/M/L)	m ³ /h	1000/760/600/500	1050/800/700/550	1400/1300/1180/1060	1600/1400/1280/1160	
Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	43/40/38/35	45/42/39/36	45/43/40/37	47/43/41/37	
Indoor dimension	Unit (LxWxH)	(mm)	1000*230*680	1000*230*680	1325*230*680	1325*230*680
	Packing (LxWxH)	(mm)	1100*305*779	1100*305*779	1425*305*779	1425*305*779
Drainage pipe (material,I.D/O.D)	Ø(mm)	16/20	16/20	16/20	16/20	
Indoor weight	Net/Gross weight	(Kg)	26/32	27/33	33.5/41.9	33.5/41.9
Compressor	Brand		MitsubishiElectric	MitsubishiElectric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Outdoor air flow	m ³ /h	2500	2500	3500	3800	
Outdoor noise level	dB(A)	54	54	57	59	
Outdoor dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920 x 372 x 760	920 x 372 x 760
	Packing (LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085 x 487 x 843	1085 x 487 x 843
Outdoor weight	Net/Gross weight	kg	38/42	38/42	52/57	57/62
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid/Gas side	mm	6.35/12.70	9.52/15.88	9.52/15.88	9.52/15.88
	Max. length	m	20	20	25	30
	Max. height	m	10	10	10	20
	Min. length	m	5.00	5.00	5.00	5.00
Operation temperature range	°C	16~30	16~30	16~30	16~30	



18K, 25K



30K, 36K



40K, 48K



60K



YL-HQS01
(STANDARD)



YR-E17A
(OPTIONAL)

HCFI-36ETR32	HCFI-40ESR32	HCFI-40ETR32	HCFI-48ESR32	HCFI-48ETR32	HCFI-60ETR32
HCFI-36ETR32F	HCFI-40ESR32F	HCFI-40ETR32F	HCFI-48ESR32F	HCFI-48ETR32F	HCFI-60ETR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
10.2(5.0-11.2)	11.6(5.7-13.0)	11.6(5.7-13.0)	14.1(6.2-14.7)	14.1(6.2-14.7)	16.0(4.5-16.5)
38,000(17,100-38,200)	40,900(19,500-44,000)	40,900(19,500-44,000)	50,880(21,200-51,000)	51,225(21,200-52,000)	57,832(15,400-58,000)
3300	4100	4100	5714	5263	5390
5.48	18.65	6.58	26.20	8.70	9.10
17.15	17.15	18.27	14.77	15.25	17.03
5	5	5	5	5	5
4000	5100	5100	7000	7000	6500
6.54	23.6	8.42	32.4	11.68	10
830	950	950	1000	1000	1000
YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01	YL-HQS01
YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □	□ / □
1600/1400/1280/1160	2050/1900/1600/1400	2050/1900/1600/1400	2150/1980/1800/1600	2150/1980/1800/1600	2250/2000/1850/1650
47/43/41/37	48/44/42/38	48/44/42/38	50/46/43/40	50/46/43/40	52/48/45/42
1325 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680	1650 x 230 x 680
1425 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779	1750 x 305 x 779
16/20	16/20	16/20	16/20	16/20	16/20
33.5/41.9	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	41.8/49.5	44/51.5
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
3800	5000	5000	5500	5500	7400
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920 x 372 x 760	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 965	950 x 370 x 1350
1085 x 487 x 843	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 450 x 1095	1050 x 485 x 1500
60/65	76/86	76/86	76/86	76/86	101/116
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 / 15.88	9.52 /15.88	9.52 /15.88	9.52 /19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
16~30	16~30	16~30	16~30	16~30	16~30